Beijing Unitech Engineering Corporation Ltd.
Room813,Huaheng International Center,No.1 Gongchen South Avenue, Liangxiang,Fangshan District, Beijing 102488,China
Tel:0086+010+60350218 Fax: 0086+010+60350208
http://www.beijing-tech.com sinobuec@163.com

北京合众泰义科技有限公司
北京市房山区良乡拱辰南大街 1 号华亨国际中心 813 室
电话：0086+010+60350218 邮编：102488
传真：0086+010+60350208
网址：http://www.beijing-tech.com Email:sinobuec@163.com

Supervac 电动正压通风机

美国 Supervac 公司电动正压通风机能够在获得洁净空气通风的同时又没有噪音和烟雾的烦恼。风机的螺旋推进器叶片是在 Supervac 公司自己铸造车间用高强度航空铝合金浇注制成，选用高强度铝合金材料确保其能承受住火灾现场的高温热辐射作用。

电机有标准型、可调速型、防爆型多种规格可供选用。功率均设计为 1 马力，在该功率等级下 Supervac 的通风机能获得最大的气流量。风机马达可以安全地插接到任何标准的 15 安的墙壁插座上。

马达厂家对马达提供两年的保修期。风机的其它部件 Supervac 公司提供五年保修。采用直接驱动系统替代皮带滑轮等传动组合可免除维修烦恼。

所有的 Supervac 正压通风机都设计成手推车样式，车后面装备大的固定住的轮胎，风机设计有直立、全宽、全高的手柄结构确保了其良好的机动性。

Supervac 正压通风机其特有的杠杆作用倾斜机构，可实现 20°/10°/0°/-10 的角度定位。脚踏开关可快速启动风机。风机表面进行纹路及粉末喷涂并进行烘烤处理，使其和风机的其它部件一样坚固耐用。

E2 型标准风机特别适合第一次购买 Supervac 风机或预算比较紧的用户。这类风机比较经济实惠，抽风性能良好。

VR2 型有可调电阻装置，而且也有反转功能。

VS2 型有数字调速装置而且还有反转功能。

EXP 型风机有一个导电铝质叶片，可是确保其可达到工业上最高等级的防爆性能。

所有 Supervac 正压通风机均可方便地将风叶接到排风扇的输出端。风管都配有一个搬移袋，可方便将风管进行存储和展开。

技术参数：

MODEL#	MOTOR	START<WATTS>	RUN	HEIGHT WIDTH,DEPTH	WEIGHT	RPM	SET BACK	ANGLE	CFM
716E2	1Hp Std	4000	1500	20.00" x 20.00" x 16.00"	67#	1750	6'	18°	6,740
716EXP	1Hp Haz	4000	1500	20.00" x 20.00" x 16.00"	70#	1750	6'	18°	6,740
716VR2	1Hp VarR	2000	1500	20.00" x 20.00" x 16.00"	66#	2500	6'	18°	9,560
716VS2	1Hp VarS	2000	1500	20.00" x 20.00" x 16.00"	66#	2400	6'	18°	9,180
718E2	1Hp Std	4000	1500	20.75" x 22.00" x 18.75"	86#	1750	6'	18°	8,140
718EXP	1Hp Haz	4000	1500	20.75" x 22.00" x 18.75"	91#	1750	6'	18°	8,140
718VR2	1Hp VarR	2000	1500	20.75" x 22.00" x 18.75"	85#	2400	6'	18°	10,720
718VS2	1Hp VarS	2000	1500	20.75" x 22.00" x 18.75"	85#	2400	6'	18°	11,160
720E2	1Hp Std	4000	1500	25.50" x 24.50" x 18.75"	87#	1750	6'	18°	10,190
720EXP	1Hp Haz	4000	1500	25.50" x 24.50" x 18.75"	92#	1750	6'	18°	10,190
720VR2	1Hp VarR	2000	1500	25.50" x 24.50" x 18.75"	86#	2400	6'	18°	12,480
720VS2	1Hp VarS	2000	1500	25.50" x 24.50" x 18.75"	86#	2400	6'	18°	14,060
724E2	1Hp Std	4000	1500	27.75" x 28.50" x 20.50"	102#	1750	6'	18°	13,320
724EXP	1Hp Haz	4000	1500	27.75" x 28.50" x 20.50"	107#	1750	6'	18°	13,320
724VS2	1Hp Var	2000	1500	27.75" x 28.50" x 20.50"	101#	2400	6'	18°	15,980